

UNIXサーバー版 動作環境

稼働OS/データベース

	オペレーティングシステム	データベース	タイプ
Sun	日本語 Solaris 7 以上	Oracle 8i (8.1.6 以上)	I
	日本語 Solaris 8 以上	Oracle 9i (9.2.0 以上)	J
	日本語 Solaris 10	Oracle 10g (10.2.0.4)	K
IBM	AIX 5.1以上	Oracle 8i (8.1.7以上)	I
		Oracle 9i (9.2.0 以上)	J
Linux	Red Hat Enterprise Linux AS 2.1/3	Oracle 9i (9.2.0)	J
	Red Hat Enterprise Linux AS3	Oracle 10g (10.1.0.3.0)	K
	Red Hat Enterprise Linux ES4	Oracle 9i (9.2.0 以上)	J
		Oracle 10g (10.1.0.3.0)	K
Red Hat Enterprise Linux 5	Oracle 10g (10.1.0.3.0)	K	

※ Oracleには最低でもRDBMS、PL/SQL、SQL\*Plusが必要となります。

メモリー容量	Oracle 8i (8.1.6 以上)	128 MB以上
	Oracle 9i (9.2.0)	Linuxの場合 512 MB 以上
	Oracle 10g (10.1.0.3.0)	Linuxの場合 512 MB 以上

※ 十分な処理速度を確保するためには、できるだけ多くメモリーを増設してください。

※ 必要なハードディスク容量は、サーバーコンピューターと対応データベースによって異なります。

ディスク容量						
サーバーOS	Solaris		AIX 5.x		Linux	
タイプ	I	J	I	J	J	K
サーバー本体	30MB	30MB	30MB	30MB	30MB	30MB
SMTPゲートウェイ	5MB	5MB	5MB	5MB	5MB	5MB
ツールキット	3MB	3MB	3MB	3MB	3MB	3MB
文書変換用ツール	1MB	1MB	1MB	1MB	1MB	1MB
全文検索用ツール	1MB	1MB	1MB	1MB	2MB	2MB

リアルタイム ウィルスチェック	10MB	10MB	10MB	10MB	10MB	10MB
導入用ワーク	20MB	20MB	20MB	20MB	20MB	20MB

※ UNIXは、The Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。

※ Oracleは、米国Oracle Corporationの登録商標です。

※ Sun、Solarisは、米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※ IBM、AIXは、IBM Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※ HP、HP-UXは、米国Hewlett-Packard Companyの商標です。

※ Linuxは、Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

※ その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

なお、本文中では™、®マークは基本的に明記していません。